

6603 > U2 > 萬能磨刀機 >



N.W. 45kg

**特點:**

- 适用HSS和鎢鋼雕刻,如圓弧,錐度,倒錐度斜角度,或倒角形狀等,之單刀整刀具。
- 萬能分度頭可做15度等份或360度自由旋轉。
- 可提供24種方位,以便取得任務特殊角度及形狀。
- 可另配合銑刀,鑽頭,車刀研磨配件使用
- 訂購時,請注明所使用電壓。

**規格:**

最大夾持直徑:18mm  
 最大研磨直徑:25mm  
 錐拔角度:0-180°  
 離隙角:0-45°  
 負錐拔角度:0-26°  
 主軸轉速:3600rpm  
 皿型砂輪直徑:700x50x20mm  
 馬達:1/3HP 220V/380V 50/60Hz  
 機台尺寸:L450xW400xH350mm

**標準配件:**

鑽石修刀1 pc  
 砂輪法蘭1 pc  
 砂輪1 pc  
 筒夾:直徑4, 6, 8, 10, 12mm 5pcs  
 校直器1pc  
 皮帶1 set  
 裝砂輪固定梢1 pc  
 固定砂輪工具一組

**選用配件:**

銑刀研磨配件  
 車刀研磨配件  
 鑽頭研磨配件  
 鑽石砂輪  
 砂輪平衡架  
 筒夾:直徑1,2,3,5,7,9,18, 20,25mm  
 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8",1/2",5/8"  
 銑刀刀具筒夾:直徑20,25mm  
 工具櫃

6605 > GTY280 > 高速切斷機 >



**特點:**

- 適合模具,圓梢,不銹鋼之切斷等。
- 熱處理材料切斷面美觀,不起毛邊。
- 使用簡便,切削速度快,可縮短工作時間。
- 不易故障,無振動,噪音小,灰塵小。
- 砂輪片更換容易。
- 尺寸:L490xW550xH450mm。

訂購編號	型號	最大切斷範圍	切割	砂輪片尺寸			轉速	電壓	定位尺	重量
			公差	外徑	厚度	內徑			長度	
6605-220	GTY280-220	Φ20 100mm (寬)	20±0.10mm	150mm	1mm	19.05mm	3600	1/2HP 220V 單相	300mm	86kg
6605-380	GTY280-380	Φ20 100mm (寬)	20±0.10mm	150mm	1mm	19.05mm	3600	3/4HP 380V 單相	300mm	86kg